



WHEN FARMING MEANS BUSINESS

kverneland.com



COMPETITION PLOUGHS

CHARRUES DE COMPÉTITION / WETTKAMPFPFLÜGE

CONVENTIONAL COMPETITION PLOUGH KVERNELAND AB 85



Kverneland AB 85 Vari-Width® Conventional competition plough

Specification

- 2- furrow, 85 cm interbody clearance, 70 cm frame height
- Independent hydraulic working width adjustment for front and rear body
- Auto-reset beams with leaf spring
- Body N° 25 – competition body; adjustable stay
- Adjustable mouldboard extensions
- Flush-fit share with integrated point
- 2 plain disc coulters (18") with integrated, adjustable grassland skimmer
- Step less adjustable front and rear depth wheels, rear wheel adjustable laterally
- 1 weight

Optional equipment

- Plastic mouldboards (shape as N° 25)
- Additional weights

Kverneland AB 85 Varilarge® Charrue planche de compétition

Caractéristiques

- 2 corps, entre corps de 85cm, dégagement de 70cm
- largeur de travail réglable indépendamment pour le corps avant et arrière
- sécurité non-stop à lames
- versoir n°25 de compétition avec tirant réglable
- "Flush fit" soc avec la pointe intégrée
- 2 disques lisses (18") avec des rasettes pour prairie réglables et intégrées
- roues de jauge avant et arrière réglables, la roue arrière peut être réglée latéralement
- masse

Equipement optionnel

- versoir plastique (forme identique au No 25)
- masse additionnelle

Kverneland AB 85 Variomat® Wettkampf-Beetpflug

Ausrüstung

- 2- furchig, 85 cm Körperabstand, 70 cm Rahmenhöhe
- Voneinander unabhängige, hydraulische Einstellung der Arbeitsbreite für vorderen und hinteren Körper
- Grindel mit Überlastsicherung per Blattfeder
- Körper Nr. 25 – Wettkampfkörper; einstellbare Streichblechabstützung
- Einstellbare Streichblechverlängerungen
- „Flush-fit“ Schar mit eingelegter Spitze
- 2 glatte Scheibenseche (18") mit integriertem, einstellbaren Grasland-Vorschäler
- Stufenlos einstellbare Tiefenführungsräder vorne und hinten, hinteres Rad auch seitwärts verstellbar
- 1 Gewicht

Zusatzausrüstung

- Kunststoffstreichbleche (Form wie Nr. 25)
- Zusatzgewichte

REVERSIBLE COMPETITION PLOUGH KVERNELAND ES 85



Kverneland ES 85 Vari-Width® Reversible competition plough

Specification

- 2- furrow, 85 cm interbody clearance, 70 cm frame height
- Headstock 200 with individual right/left angle adjustments
- Hydraulic working width adjustment and hydraulic offset adjustment for front body
- Auto-reset beams with leaf spring
- Body N° 25 – competition body; adjustable stay
- Adjustable mouldboard extensions
- Flush-fit share with integrated point
- 2 pairs of plain disc coulters (18"), adjustable grassland skimmers
- Rear depth wheel, rubber

Optional equipment

- Plastic mouldboards (shape as N° 25)

Kverneland ES 85 Varilarge® Charrue réversible de compétition

Caractéristiques

- 2 corps, entre corps de 85cm, dégagement de 70cm
- tête d'attelage 200 avec réglage individuel de l'angle gauche et droit
- réglage hydraulique de la largeur de travail et du premier corps
- sécurité non-stop à lames
- versoir n°25 de compétition avec tirant réglable
- Extension de versoir réglable
- "Flush fit" soc avec la pointe intégrée
- 2 paires de disques lisses (18") avec des rasettes pour prairie réglables et intégrées
- roue de jauge arrière réglable avec amortisseur

Equipement optionnel

- versoir plastique (forme identique au No 25)

Kverneland ES 85 Variomat® Wettkampf-Drehpflug

Ausrüstung

- 2- furchig, 85 cm Körperabstand, 70 cm Rahmenhöhe
- Drehwerk 200 mit beidseitiger Einstellung des Schnittwinkels
- Hydraulische Einstellung der Arbeitsbreite, sowie hydraulische Verschiebung des vorderen Körpers
- Grindel mit Überlastsicherung per Blattfeder
- Körper Nr. 25 – Wettkampfkörper; einstellbare Streichblechabstützung
- Einstellbare Streichblechverlängerungen
- „Flush-fit“ Schar mit eingelegter Spitze
- 2 Paar glatte Scheibenseche (18"), einstellbare Grasland-Vorschäler
- Luftbereiftes Tiefenführungsrad hinten

Zusatzausrüstung

- Kunststoffstreichbleche (Form wie Nr. 25)

